

RHEOPLAST RS01

РЕОПЛАСТ РС01

Универсальное разделительное средство для форм и опалубок с антикоррозионным действием



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Монолитный бетон
- Производство ЖБИ
- Гидротехническое строительство
- Массивный бетон
- Высокопрочный бетон

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Готовый к применению продукт
- Антикоррозионный эффект для металлических форм
- Экономичный расход
- Температура применения от -40°C до $+110^{\circ}\text{C}$
- Высокое качество поверхности бетона
- Не оставляет следов, не изменяет цвет и фактуру поверхности
- Стабильность масляной пленки на вертикальных поверхностях
- Для бетонов, твердеющих как в естественных условиях, так и при ТВО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Реопласт РС01- универсальное разделительное средство, предназначенное для обработки деревянных, металлических и пластиковых форм и опалубок. Применяется в монолитном домостроении, а так же при изготовлении бетонных изделий с высокими требованиями к качеству поверхности. В результате нанесения средства на поверхности формы образуется разделительный слой, предотвращающий прямое соединение между опалубкой и бетоном, обеспечивая быструю и чистую распалубку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА: **плотность:** 0,9 кг/дм³; **цвет:** от желтоватого до светло коричневого; **хранение и транспортировка:** при температуре от + 5 до + 40 С; **расход:** 0,01 – 0,04 л/м² в зависимости от вида, качества опалубки и способа нанесения; **срок годности:** 1 год с даты изготовления.

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: ТУ 5745-005-25842763-2014

ФОРМА ПОСТАВКИ: бочка 200 л, кубическая емкость 1000 л

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Разделительное средство является готовым к применению продуктом, используется в чистом виде. Рекомендуется наносить методом распыления либо иным способом, обеспечивающим равномерный и минимально тонкий слой. Стоит избегать избыточного нанесения средства, что может привести к снижению качества поверхности бетона, перерасходу материала и удорожанию.

Реопласт - мы понимаем бетон...